

华信胶粘剂（深圳）有限公司

地址：深圳市光明新区公明民生大道 80 号

电话：0755-2958 1325

传真：0755-2911 2504

HX-768 788F 788 770 1068 强力型硅胶、PVC、热塑性弹性体、PP 粘合表面处理剂

一.用途：

HX-768、788F、788、1068、770 处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂，是专门用于 PP、硅橡胶、PVC 软塑胶、热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂，经处理后能达到高强度的粘合力，与瞬间胶配套特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常用粘接工序作业。

优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好.

二. 使用方法：

1. 用涂抹、喷涂的方式均可，将处理剂涂于硅橡胶等待粘合部位，使其表面活化，待残留的处理剂溶剂挥发后（约 5 分钟）即可配合瞬间胶粘接。

三. 存放及注意事项：

1. 仅供工业用，用者必须经过训练，并将此产品容器盖紧存放清凉、干爽及通风的地方，远离火源、电源。
2. 建议作业人员套上手套、口罩毕业，避免刺激皮肤及呼吸道，在使用时必须保持空气对流，避免长期吸入。

声明：

本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，客户须自行测试是否合适其特定要求及需要。华信胶粘剂（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.不承担特定情况下